

Obudowy poliestrowe wiszące IP 66 Wprowadzenie

Charakterystyka techniczna

- Obudowa jednolita do montażu na ścianie wykonana z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, formowane przez ściskanie na gorąco, kolor szary RAL 7032.
- Warianty z drzwiami przeszklonymi (szkło wzmocnione).
- Stopień ochrony IP 66 zgodnie z IEC 60529.
- Odporność na udary mechaniczne:
 - Obudowy o drzwiach pełnych IK 10 (20 J) zgodnie z IEC 62262.
 - Obudowy o drzwiach przeszklonych IK 08 (5 J) zgodnie z IEC 62262.
- Zestaw zamków poza obszarem uszczelnionym, gwarantujący stopień ochrony IP66 przez cały czas.
- Zestaw zamków:
 - Wysokość obudowy ≤ 847 mm: 2 zamki o wkładce z podwójnym prętem lub pojedyncze zamknięcie z kluczem i zamknięciem 3-punktowym.
 - Wysokość obudowy 1056 mm: 1 zamek o wkładce z podwójnym prętem i zamknięciem 4-punktowym.
- Kąt otwarcia drzwi: 180°.
- Występy do montażu akcesoriów: M6 wewnątrz obudowy, M5 na drzwiach dla wysokości obudów 430 i 530 mm, M6 na drzwiach dla obudów o wysokości ≥ 647 mm.
- Montaż akcesoriów tylnych za pomocą czterech kołków M8, dostarczanych w standardzie.
- Bezpośredni montaż szyn symetrycznych o nr. kat **NSYCS●●●PLM**, o plastikowych nakrętkach (nr **NSYTCSPLM**), do montażu w nacięciach w tylnej części korpusu, rozstaw 25 mm.
- Wzór siatkowy o rozstawie 25 mm na tylnej części drzwi.



PB501325



PB501327



PB501326

Wbudowany daszek chroniący drzwi oraz uszczelka. Dwa zamki o podwójnym pręcie 3-mm poza strefą uszczelnioną.

Pręt zawiasów z poliamidu, łatwo usuwalny i zabezpieczony przed wypadnięciem.



Wymiary zewnętrzne (mm)			Nry kat. obudów z drzwiami do montażu na ścianie			
Wys. (A)	Szer. (B)	Gł. (C)	Drzwi pełne (3)	Drzwi pełne (1)	Drzwi przezroczyste	Drzwi przezroczyste (1)
430	330	200	NSYPLM43	NSYPLM43V	NSYPLM43T	NSYPLM43TV
530	430	200	NSYPLM54	NSYPLM54V	NSYPLM54T	NSYPLM54TV
647	436	250	NSYPLM64	NSYPLM64V	NSYPLM64T	NSYPLM64TV
747	536	300	NSYPLM75	NSYPLM75V	NSYPLM75T	NSYPLM75TV
847	636	300	NSYPLM86	NSYPLM86V	NSYPLM86T	NSYPLM86TV
1056	852	350	NSYPLM108 (2)	-	NSYPLM108T (2)	-

(1) Obudowa do montażu na ścianie z klamką i zamkiem 3-punktowym oraz kluczem. 1242 E dostarczane w standardzie

(2) Obudowa do montażu naściennego z zamkiem o podwójnym pręcie 5-mm, 4-punktowym.

(3) Obudowy te dostępne są z płytami montażowymi izolacyjnymi lub metalowymi. Patrz podsumowanie numerów katalogowych na stronie 6/22.